



Piattaforma mobile con braccio telescopico a due sfilii e jib fisso. Cestello portapersona fisso in alluminio (con rotazione 90°+90°), applicato all'estremità del jib con sistema di livellamento elettronico. Limitatore antiribaltamento a doppia sicurezza con controllo automatico di avaria. Postazione comandi a terra e sul cestello con manipolatori elettrici omnidirezionali proporzionali. Installabile su veicolo da 7,5 t di peso complessivo.

Aerial working platform with telescopic boom with two extensions and fixed jib. Aluminium fixed basket (with 90°+90° rotation) applied at the end of jib, with electronic levelling system. Anti-overturning limiting device with automatic damage control. Controls on the ground and on the basket through proportional electric omnidirectional levers. It can be installed on 7,5 t. truck of total weight.

ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO * <i>Maximum working height *</i>	m	26,50
ALTEZZA PIANO DI CALPESTIO * <i>Maximum walking floor height *</i>	m	24,50
SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO * <i>Maximum working outreach *</i>	m	22,00
ROTAZIONE TORRETTA <i>Turntable Rotation</i>		700°
PORTATA MASSIMA CESTELLO <i>Basket load</i>	kg	200
DIMENSIONI CESTELLO <i>Basket dimensions</i>	mm	1600 x 800 x 1150
LUNGHEZZA (IN ORDINE DI MARCIA)* <i>Travelling length *</i>	mm	~ 7410
ALTEZZA IN ORDINE DI MARCIA * <i>Travelling height *</i>	mm	~ 3360
P.T.T. minimo <i>Minimum G.V.W.</i>	t	7,5
PESO ATTREZZATURA SOCAGE <i>Weight of SOCAGE equipment</i>	kg	~ 4200
* A seconda dell'installazione <i>Depending on the installation</i>		

OPTIONAL

- Allestimento su camion 12/15 t.
- Anemometro
- Area di lavoro personalizzata
- Argano kg.500 installabile su jib
- Radiocomando
- Baule
- Cintura di sicurezza
- Elettropompa ausiliaria con motore trifase 380V-50HZ
- Faro orientabile a luce bianca a bordo cestello
- Impianto interfono fisso
- Motore ausiliario HATZ 3 cilindri
- N. 4 Piastre supplementari di appoggio
- Presa aria/acqua nel cesto
- Presa elettrica 230V nel cesto
- Presa elettrica 230V/ 380V nel cesto
- Pulsantiera aggiuntiva
- Rotazione continua della torretta
- Rotolampada magnetico aggiuntivo
- Scambiatore di calore
- Spondine in alluminio
- Verniciatura speciale
- Scritte e loghi personalizzati
- Zavorra
- Collaudo M.C.T.C.

SPECIAL EQUIPMENTS

- *Equipping on 12/15 t. trucks*
- *Anemometer*
- *Customised working area*
- *Kg.500 Winch to install on jib*
- *Radio-control*
- *Trunk*
- *Safety-belt*
- *Auxiliary electro-pump with tri-phase engine 380V/50HZ*
- *White adjustable lamp on the basket*
- *Fixed interphone system*
- *Auxiliary HATZ engine 3 cylinders*
- *No. 4 Stabilisers blocks*
- *Air/water plug in the basket*
- *230V Electric plug in the basket*
- *230V / 380V Electric plug in the basket*
- *Additional push-buttons panel*
- *Continuous turntable rotation*
- *Additional revolving light*
- *Heat exchanger*
- *Aluminium side-boards*
- *Special painting*
- *Customised logos*
- *Ballast*

DOTAZIONI STANDARD

- Cestello in alluminio
- Comando dal cestello per segnalatore acustico
- Comando di avviamento/arresto del motore dal cestello
- Contatore elettrico
- Coppia ricetrasmittitori portatili
- Dispositivo multiassiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
- Elettropompa di emergenza
- Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno
- Limitatore di carico nel cesto
- Presa elettrica 24V
- Protezioni antiusura ed antiscoppio su tubazioni flessibili e cavi
- Rotazione cestello
- Rotolampada magnetico sulla cabina dell'automezzo
- Valvole di blocco flangiate
- Verniciatura parte aerea: Rosso RAL 3020; Bianco RAL 9003
- Verniciatura telaio: Nero RAL 9005 semilucido

STANDARD EQUIPMENTS

- *Aluminium basket*
- *Warning horn from the basket*
- *Truck engine start / stop controls from the basket*
- *Electric hour-counter*
- *Walkie-talkie*
- *Multi-axle device for the visual control of chassis stabilisation*
- *Emergency electro-pump*
- *Hydraulic system with differential filtering system with high efficiency filters both on delivery and return lines*
- *Load limiting device in the basket*
- *24V Electric plug*
- *Wear and explosion resistant protection devices for all flexible pipes and cables*
- *Basket rotation*
- *Magnetic revolving light on truck cabin*
- *Flanged blocking valves*
- *Painting aerial part: Red RAL 3020; White RAL 9003*
- *Painting subframe: Black RAL 9005 semigloss*

I dati riportati possono essere variati senza alcun obbligo di preavviso.
The reported data are indicative and they can be changed without any previous notice.

FASSI
g r o u p

socage

SOCAGE S.r.l. socio unico
Strada Statale 12, n. 10 – 41030 Sorbara di Bomporto – Modena (Italia)
Tel. +39.059.902656 – Fax +39.059.907304 – www.socagefassi.it – info@socagefassi.it