



Piattaforma mobile con braccio telescopico a due sfilii e jib ad una estensione. Cestello portapersona in alluminio con rotazione 90°+90° applicato all'estremità del braccio telescopico del jib, con sistema di livellamento elettronico, Limitatore antiribaltamento a doppia sicurezza con controllo automatico di avaria. Postazione comandi a terra e sul cestello con manipolatori elettrici omnidirezionali proporzionali. Installabile su veicolo da 12 t di peso complessivo con n. 4 traverse idrauliche a sfilamento e discesa idraulica.

Aerial working platform with telescopic boom with two extensions and jib with one extension. Aluminium basket with 90°+90° rotation applied at the end of jib telescopic boom, with electronic levelling system. Anti-overturning limiting device with damage automatic control. Controls on the ground and on the basket through proportional electric omnidirectional levers. It can be installed on 12 t. truck of total weight with no.4 hydraulic traverses with hydraulic development and lowering.

ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO * Maximum working height *	m	29,80
ALTEZZA PIANO DI CALPESTIO * Maximum walking floor height *	m	27,80
SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO * Maximum working outreach *	m	23,50
ROTAZIONE TORRETTA Turntable rotation		700°
PORTATA MASSIMA CESTELLO Basket load	kg	280
DIMENSIONI CESTELLO Basket dimensions	mm	1600 x 800 x 1150
LUNGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA* Travelling length *	mm	~ 7545
ALTEZZA IN ORDINE DI MARCIA * Travelling height *	mm	~ 3440
P.T.T. minimo Minimum G.V.W.	t	12
PESO ATTREZZATURA SOGAGE Weight of SOGAGE equipment	kg	~ 6500

* A seconda dell'installazione
Depending on the installation

OPTIONAL

- Allestimento su camion 15t.
- Anemometro
- Area di lavoro personalizzata
- Argano kg.500 installabile su jib
- Radiocomando
- Baule
- Cestello allargabile da 1600 a 2200 mm
- Cintura di sicurezza
- Elettropompa ausiliaria con motore trifase 380V-50HZ
- Faro orientabile a luce bianca a bordo cestello
- Impianto interfono fisso
- Motore ausiliario HATZ 3 cilindri
- N. 4 Piastre supplementari di appoggio
- Pres a aria/acqua nel cesto
- Pres a elettrica 230V nel cesto
- Pres a elettrica 230V / 380V nel cesto
- Rotazione continua della torretta
- Rotolampada magnetico aggiuntivo
- Scritte e loghi personalizzati
- Spondine in alluminio
- Verniciatura speciale
- Zavorra
- Collaudo M.C.T.C.

SPECIAL EQUIPMENTS

- Equipping on 15t. truck
- Anemometer
- Customised working area
- Kg. 500 Winch to install on jib
- Radio-control
- Trunk
- Extendable basket from 1600 to 2200 mm
- Safety-belt
- Auxiliary electro-pump with tri-phase engine 380V/50HZ
- White adjustable lamp on the basket
- Fixed interphone system
- Auxiliary HATZ engine 3 cylinders
- No. 4 Stabilisers blocks
- Air/water plug in the basket
- 230V Electric plug in the basket
- 230V / 380V Electric plug in the basket
- Continuous turntable rotation
- Additional revolving light
- Customised logos
- Aluminium side-boards
- Special painting
- Ballast

DOTAZIONI STANDARD

- Cestello in alluminio
- Comando dal cestello per segnalatore acustico
- Comando di avviamento/arresto del motore dal cestello
- Contaore elettrico
- Coppia ricetrasmittitori portatili
- Dispositivo multiassiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
- Elettropompa di emergenza
- Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno
- Limitatore di carico nel cesto
- Pres a elettrica 24V
- Protezioni antiusura ed antiscoppio su tubazioni flessibili e cavi
- Pulsantiera aggiuntiva
- Rotazione cestello
- Rotolampada magnetico sulla cabina dell'automezzo
- Scambiatore di calore
- Valvole di blocco flangiate
- Verniciatura parte aerea: Rosso RAL 3020; Bianco RAL 9003
- Verniciatura telaio: Nero RAL 9005 semilucido

STANDARD EQUIPMENTS

- Aluminium basket
- Warning horn from the basket
- Truck engine start / stop controls from the basket
- Electric hour-counter
- Walkie-talkie
- Multi-axle device for the visual control of chassis stabilisation
- Emergency electro-pump
- Hydraulic system with differential filtering system with high efficiency filters both on delivery and return lines
- Load limiting device on the basket
- 24V Electric plug
- Wear and explosion resistant protection devices for all flexible pipes and cables
- Additional push-buttons panel
- Basket rotation
- Magnetic revolving light on truck cabin
- Heat exchanger
- Flanged blocking valves
- Painting aerial part: Red RAL 3020; White RAL 9003
- Painting subframe: Black RAL 9005 semigloss

I dati riportati possono essere variati senza alcun obbligo di preavviso.
The reported data are indicative and they can be changed without any previous notice.

FASSI
group

socage

SOCAGE S.r.l. socio unico
Strada Statale 12, n. 10 – 41030 Sorbara di Bomporto – Modena (Italia)
Tel. +39.059.902656 – Fax +39.059.907304 - www.socagefassi.it – info@socagefassi.it