



Plattaforma mobile con braccio telescopico a due estensioni e jib a due estensioni idrauliche. Torretta con rotazione continua. Cestello portapersona in alluminio (con allargamento idraulico e rotazione 90°+90°) applicato all'estremità del braccio telescopico del jib, con livellamento, limitatore di carico e anemometro elettronici. Limitatore antiribaltamento a doppia sicurezza con controllo automatico di avaria. Postazione comandi in torretta o a terra e sul cestello con manipolatori elettrici omnidirezionali proporzionali. Installabile su veicolo da 18 t di peso complessivo con n. 4 stabilizzatori idraulici a sfilamento e discesa idraulica.

Aerial working platform with telescopic boom with two extensions and hydraulic jib with two extensions. Continuous turntable rotation. Aluminium basket (with hydraulic enlargement and 90°+90° rotation) at the end of the telescopic jib, with electronic levelling system, load limiting system and anemometer. Double security anti-overturning limiting device with automatic damage control. Controls on the turntable or ground-controls and on the basket through proportional electric omnidirectional levers. It can be installed on 18 t. truck of total weight with no.4 hydraulic traverses with hydraulic extension and lowering.

ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO * Maximum working height *	m	42,00
ALTEZZA PIANO DI CALPESTIO * Maximum walking floor height *	m	40,00
SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO * Maximum working outreach *	m	30,30
ROTAZIONE TORRETTA Turntable Rotation		Continua Continuous
PORTATA MASSIMA CESTELLO Maximum basket capacity	kg	300
DIMENSIONI CESTELLO Basket dimensions	mm	2300-3300 x 900 x 1100
LUNGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA* Travelling length *	mm	~9900
ALTEZZA IN ORDINE DI MARCIA* Travelling height *	mm	~3850
P.T.T. minimo Minimum G.V.W.	t	18
PESO ATTREZZATURA SOGAGE Weight of SOGAGE equipment	kg	~16000
* A seconda dell'installazione Depending on the installation		

DOTAZIONI STANDARD

- Anemometro
- Automatismo per blocco rotazione con estensione degli stabilizzatori su un solo lato
- Cestello in alluminio allargabile
- Comandi di stabilizzazione sui due lati dell'automezzo
- Comando dal cestello per segnalatore acustico
- Comando avvio/arresto del motore dal cestello
- Contaore elettrico
- Controllo posizione stabilizzatori (retratti, estesi)
- Coppia ricetrasmittitori portatili
- Discesa di emergenza con elettropompa
- Impianto idraulico con filtri ad alta efficienza e scambiatore di calore
- Limitatore antiribaltamento a doppia sicurezza
- Limitatore di carico sul cestello
- N.2 Rotolampade magnetiche
- Comandi in torretta con seggiolino
- Presa elettrica nel cesto 24V
- Presa elettrica nel cesto 230V
- Presa elettrica nel cesto 380V
- Protezioni anticorrosione, antiusura e antiscoppio su tubazioni flessibili e cavi
- Rotazione cestello ±90°
- Rotazione continua della torretta
- Valvole di blocco flangiate
- Verniciatura parte aerea: Rosso RAL 3020; Bianco RAL 9003
- Verniciatura telaio: Nero RAL 9005 semilucido

STANDARD EQUIPMENTS

- Anemometer
- One side jacking
- Extensible aluminium basket
- Stabilisation controls on both truck sides
- Warning horn from the basket
- Start / stop engine from the basket
- Electric hour-counter
- Controls for outriggers (retracted, extended)
- Walkie-talkie
- Emergency lowering with electro-pump
- Multi-axle device for the visual controls of chassis stabilisation
- Automatic turret rotation block
- Hydraulic system with high efficiency filters and heat exchanger
- Double security anti-overturning limiting device
- Load limiting device on the basket
- No.2 Revolving flashing lights
- Controls on turret with seat place
- 24V Electric plug in the basket
- 230V Electric plug in the basket
- 380 V Electric plug in the basket
- Corrosion, wear and explosion resistant protections for pipes and cables
- ±90° Basket rotation
- Continuous turret rotation
- Flanged blocking valves
- Painting aerial part: Red RAL 3020; White RAL 9003
- Painting subframe: Black RAL 9005 semigloss

OPTIONAL

- Allestimento su camion 26t.
- Area di lavoro personalizzabile
- Argano kg. 500/900
- Radiocomando
- Baule
- Cabina comandi in torretta con seggiolino
- Cintura di sicurezza
- Elettropompa 380V/50Hz trifase con caricabatteria
- Generatore di corrente monofase o trifase
- Impianto interfonico fisso
- Lampada orientabile a luce bianca
- Motore ausiliario HATZ
- Motore di emergenza
- N. 4 piastre di appoggio supplementari
- Presa aria / acqua nel cesto
- Riscaldamento Webasto in cabina
- Rotazione cestello 360°
- Rotolampada magnetico
- Scritte e loghi personalizzati
- Spondine in alluminio
- Verniciatura speciale
- Visualizzatore sbraccio e altezza
- Zavorra
- Collaudo M.C.T.C.

SPECIAL EQUIPMENTS

- Equipping on 26t. truck
- Customised working area
- Kg. 500/900 Winch
- Radio-control
- Trunk
- Operator's cabin with seat place on the turret
- Safety-belt
- 380V/50Hz Electro-pump tri-phase with battery charger
- Mono-phase or tri-phase power generator
- Fixed interphone system
- White adjustable lamp
- Auxiliary engine HATZ
- Emergency engine
- No. 4 Stabiliser blocks
- Air / Water plug in the basket
- Heating Webasto in cabin
- 360° Basket rotation
- Magnetic revolving light
- Customised logos
- Aluminium side-boards
- Special painting
- Outreach and height display
- Ballast

I dati riportati possono essere variati senza alcun obbligo di preavviso.
The reported data are indicative and they can be changed without any previous notice.